

K 440-116 / K440-117

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1 | metriska iekšējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | Plakanais bļivējums |
| Savienojums 2 | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bļivējuma veids 2 | 24° iekšējais konuss |
| Savienojums 3 | metriska ārējā vītne, cilindriskā |
| Bļivējuma veids 3 | atdures modelis |
| Modelis | ar pārbaudes savienojumu |
| Konstrukcija | L-veida |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-116 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-117 | 16 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |

Ø d2 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-166 leskrūvējams veidgabals, Lveida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, pretuzgriežni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu