

# K 440-19 - K 440-53

Savienotājiemava, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
<b>Blīvējuma veids 1</b>	atdures modelis
<b>Savienojums 2</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Blīvējuma veids 2</b>	24° iekšējais konuss
<b>Savienojums 3</b>	metriskā ārējā vītne, cilindriskā
<b>Blīvējuma veids 3</b>	atdures modelis
<b>Konstrukcija</b>	T-veida
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-19</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
<b>K 440-33</b>	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
<b>K 440-53</b>	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**K 44-19 / K 44-74** Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvgredzenu.