

K 440-28 - K 440-47

Savienotājiemava, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2 + 3	atdures modelis
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-35 - K 44-66	Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvīgredzenu un pretuzgriezni
K 44-38 / K 44-82	Savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni
K 44-48	Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvīgredzenu.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Savienojuma veidgabals, T veida ar pārbaudes savienojumu, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvīgredzenu un izmēģinājuma savienojumu
K 47-20	Savienojuma veidgabals, T veida, Tērauds