

# K 440-28 - K 440-47

Savienotājiemava, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1         | Metriskā ārējā vītne, cilindriska    |
| Blīvējuma veids 1     | 24° iekšējais konuss                 |
| Savienojums 2 + 3     | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 2 + 3 | atdures modelis                      |
| Konstrukcija          | T-veida                              |
| Materiāls             | Tērauds                              |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums              |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-28   | 10           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 25         | 33         | 27         |
| K 440-35   | 6            | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 25         | 33         | 27         |
| K 440-47   | 6            | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15         | 25         | 23         | 25         | 33         | 27         |

SW = uzgriežņu atslēgas platumš

## Izstrādājumu varianti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| K 44-35 - K 44-66     | Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvredzenu un pretuzgriežni                          |
| K 44-38 / K 44-82     | Savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu un pretuzgriežni  |
| K 44-48               | Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvredzenu.  |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | Savienojuma veidgabals, T veida ar pārbaudes savienojumu, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvredzenu un izmēģinājuma savienojumu |
| K 47-20               | Savienojuma veidgabals, T veida, Tērauds   |