K 440-39
Savienotājiemava

Īpašības

Savienojums 1 + 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 1 + 2	atdures modelis
Savienojums 3	metriska ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 3	24° iekšējais konuss
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-39	6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	24	28	42	24	19

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-55	Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un pretuzgriezni
K 46-12-6	Savienojuma veidgabals, T veida ar pārbaudes savienojumu, ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un izmēģinājuma savienojumu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.