# K 440-39

Savienotājiemava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1 + 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 1 + 2** | atdures modelis |
| **Savienojums 3** | metriska ārējā vītne, cilindriskā |
| **Blīvējuma veids 3** | 24° iekšējais konuss |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-39** | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 28 | 42 | 24 | 19 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **K 44-55** | Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un pretuzgriezni |
| **K 46-12-6** | Savienojuma veidgabals, T veida ar pārbaudes savienojumu, ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un izmēģinājuma savienojumu |