

K 440-52 / K 440-127

leskrūvējama iemava, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 Metriska ārējā vītne, cilindriska

Blīvējuma veids 1 atdures modelis

Savienojums 2 + 3 metriska ārējās vītnes, cilindriskās

Blīvējuma veids 2 + 3 24° iekšējais konuss

Konstrukcija T-veida

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-75 - K 44-169 leskrūvējams veidgabals, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, pretuzgriežni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu