

# K 440-52 / K 440-127

leskrūvējama iemava, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Savienojums 1** Metriska ārējā vītne, cilindriska

**Blīvējuma veids 1** atdures modelis

**Savienojums 2 + 3** metriska ārējās vītnes, cilindriskās

**Blīvējuma veids 2 + 3** 24° iekšējais konuss

**Konstrukcija** T-veida

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-103</b>	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
<b>K 440-52</b>	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
<b>K 440-87</b>	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-92</b>	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-109</b>	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-127</b>	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**K 44-75 - K 44-169** leskrūvējams veidgabals, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, pretuzgriezni, piespiedējgredzenu, un apliekamo gredzenu