

K 440-55 - K 440-122

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 Metriska ārējā vītne, cilindriska

Blīvējuma veids 1 atdures modelis

Savienojums 2 + 3 metriska ārējās vītnes, cilindriskās

Blīvējuma veids 2 + 3 24° iekšējais konuss

Konstrukcija L-veida

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-55	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-76	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-77	8	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-99	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-108	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-95	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	32	17	17
K 440-104	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-111	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	40	17	14
K 440-122	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	24	38	17	14

Ø d2 / Ø d3 = caurules ārējais diametrs – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-76 - K 44-160 leskrūvējams veidgabals, L-veida, ar uznavuzgriežni, griešanas gredzenu, pretuzgriežni, piespiedējgredzenu, un aplikamo gredzenu