

K 440-80 / K 440-81

Savienotājiemava, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 Metriska ārējā vītne, cilindriska

Bļivējuma veids 1 24° iekšējais konuss

Savienojums 2 + 3 metriska ārējās vītnes, cilindriskās

Bļivējuma veids 2 + 3 atdures modelis

Konstrukcija T-veida

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-80 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22 | 21 | 24 | 34 | 19 |
| K 440-81 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22 | 21 | 24 | 34 | 19 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 44-122 Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, bļivgredzenu un pretuzgriezni