

# K 440-80 / K 440-81

Savienotājiemava, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Savienojums 1** Metriska ārējā vītne, cilindriska

**Bļivējuma veids 1** 24° iekšējais konuss

**Savienojums 2 + 3** metriska ārējās vītnes, cilindriskās

**Bļivējuma veids 2 + 3** atdures modelis

**Konstrukcija** T-veida

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

| Apzīmējums      | G1         | G2         | G3         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-80</b> | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22        | 21         | 24         | 34         | 19         |
| <b>K 440-81</b> | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22        | 21         | 24         | 34         | 19         |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**K 44-122** Redukcijas savienojuma veidgabals, T veida, ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, bļivgredzenu un pretuzgriezni