

K 45-02

Savienojuma veidgabals, krustveida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | 24° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 - 4 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 2 - 4 | atdures modelis |
| Konstrukcija | K-veida |
| Piegādes apjoms | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu un blīvgredzenu. |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 45-02 | 6 | 15 | 114 | 64 | 32 | 19 | 27 | 14 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 450-02 - K 450-15 Savienotājiemava, krustveida, Tērauds