# K 45-03 / K 45-22

Savienojuma veidgabals, krustveida

HANSA FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° iekšējais konuss |
| **Savienojums 2 - 4** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2 - 4** | atdures modelis |
| **Konstrukcija** | K-veida |
| **Piegādes apjoms** | ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un pretuzgriezni |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | G3 | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 45-03** | 6 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 114 | 42 | 32 | 19 | 27 | 27 | 14 |
| **K 45-22** | 6 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 100 | 42 | 32 | 19 | 27 | 27 | 14 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **K 450-02 - K 450-15** | Savienotājiemava, krustveida, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*