

# K 46-12-3 - K 46-12-10

leskrūvējams veidgabals, L veida, pārbaudes savienojums

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Mērsavienojums M 16 x 1,5
<b>Savienojums 2 + 3</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Bļivējuma veids 2 + 3</b>	24° iekšējais konuss
<b>Modelis</b>	ar pārbaudes savienojumu
<b>Papildinājums modelim</b>	ar aizsargvāciņu
<b>Konstrukcija</b>	T-veida
<b>Piegādes apjoms</b>	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, bļivgredzenu un izmēģinājuma savienojumu
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-12-3</b>	10	60	60	14	19	17
<b>K 46-12-7</b>	15	100	66	19	27	17
<b>K 46-12-4</b>	12	64	62	17	22	17
<b>K 46-12-10</b>	8	58	59	12	17	17

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**XRT** Redukcijas veidgabals, T-veida, lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)