

# K 46-12-3 - K 46-12-10

leskrūvējams veidgabals, L veida, pārbaudes savienojums

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Savienojums 1</b>         | Mērsavienojums M 16 x 1,5   |
| <b>Savienojums 2 + 3</b>     | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  |
| <b>Bļivējuma veids 2 + 3</b> | 24° iekšējais konuss  |
| <b>Modelis</b>               | ar pārbaudes savienojumu  |
| <b>Papildinājums modelim</b> | ar aizsargvāciņu  |
| <b>Konstrukcija</b>          | T-veida   |
| <b>Piegādes apjoms</b>       | ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, bļivgredzenu un izmēģinājuma savienojumu |
| <b>Materiāls</b>             | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>   | galvaniskais pārklājums   |



## Izstrādājums

| Apzīmējums        | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|----|----|
| <b>K 46-12-3</b>  | 10        | 60      | 60      | 14      | 19 | 17 |
| <b>K 46-12-7</b>  | 15        | 100     | 66      | 19      | 27 | 17 |
| <b>K 46-12-4</b>  | 12        | 64      | 62      | 17      | 22 | 17 |
| <b>K 46-12-10</b> | 8         | 58      | 59      | 12      | 17 | 17 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**XRT** Redukcijas veidgabals, T-veida, lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)