K 46-12-3 - K 46-12-10

Ieskrūvējams veidgabals, L veida, pārbaudes savienojums

Īpašības

Savienojums 1	Mērsavienojums M 16 x 1,5
Savienojums 2 + 3	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2 + 3	24° iekšējais konuss
Modelis	ar pārbaudes savienojumu
Papildinājums modelim	ar aizsargvāciņu
Konstrukcija	T-veida
Piegādes apjoms	ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un izmēģinājuma savienojumu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

XRT	Redukcijas veidgabals, T-veida, Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.