

# K 46-4-21 - K 46-4-37

## leskrūvējams starpsienu veidgabals

### Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	starpsienas stiprinājumam
Konstrukcija	Taisna
Piegādes apjoms	ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



### Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-21</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
<b>K 46-4-22</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
<b>K 46-4-34</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
<b>K 46-4-37</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = uzgriežņu atslēgas platums

### Izstrādājumu varianti

**K 460-4-19 - K 460-4-29** leskrūvējama iemava - starpsienu veidgabals, Tērauds