K 46-4-23 - K 46-4-40

Ieskrūvējams starpsienu veidgabals

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis	starpsienas stiprinājumam
Konstrukcija	Taisna
Piegādes apjoms	ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, piespiedējgredzenu, blīvgredzenu un pretuzgriezni
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

K 460-4-6 - K 460-4-31	Ieskrūvējama iemava, Tērauds