K 46-1-35 / K 46-1-62

Ieskrūvējamas iemavas starpsienai, pārbaudes savienojums

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	atdures modelis
Savienojums 3	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Modelis	starpsienas stiprinājumam
Papildinājums modelim	ar pārbaudes savienojumu
Konstrukcija	Taisna
Piegādes apjoms	ar uzmavuzgriezni, griešanas gredzenu, blīvgredzenu, pretuzgriezni un izmēģinājuma savienojumu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-1-62	12	M 22 x 1,5	25	65	35	47	27	22	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.