

K 460-12-1 - K 460-12-5

Uzskrūvējama iemava ar mērsavienojumu

Īpašības

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Savienojums 1 | metriskā iekšējā vītne, cilindriska |
| Savienojums 2 | Mērsavienojums M 16 x 1,5 |
| Modelis | ar pārbaudes savienojumu |
| Papildinājums modelim | ar aizsargvāciņu |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 460-12-1 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 7 | 45,5 | 37,5 | 17 |
| K 460-12-2 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | - | - | - | - |
| K 460-12-3 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 48,5 | 40,5 | 22 |
| K 460-12-4 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | - | - | - | - |
| K 460-12-5 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 48,5 | 40,5 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums