

# K 47-20

Savienojuma veidgabals, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1       | Metriskā ārējā vītne, cilindriskā    |
| Blīvējuma veids 1   | 24° iekšējais konuss                 |
| Savienojums 2       | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 2   | atdures modelis                      |
| Savienojums 3       | Šļūtenes savienojums                 |
| Modelis             | starpstienas stiprinājumam           |
| Konstrukcija        | T-veida                              |
| Materiāls           | Tērauds                              |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums              |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1<br>(mm) | šļūtenes ID<br>(mm) | G1         | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 47-20    | 10           | 13                  | M 22 x 1,5 | 25         | 77         | 33         | 33         | 27         | 27 | 19 | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

K 440-28 - K 440-47 Savienotājiemava, T veida, Tērauds