


Īpašības

Izmantošana	Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
Īpašas pazīmes	high temperature, abrasion and ozone resistance
Iekšējā kārtā	EPDM
Ieliktņi	ietin divas tekstilmateriālu ieliktņi
Ārskats	NBR
Eksploatācijas spiediens	piesātināts tvaiks maks. 6 bar karsts ūdens maks. 18 bar
Krāsa	Melns
Temperatūras diapazons	+164°C (piesātināts tvaiks); +95°C (karsts ūdens)
Darba vides	karsts ūdens tvaiks



Norāde

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūtenju droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.

Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Eksploatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40