


# FARBSPRITZ

Krāsas smidzinātāja šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Krāsošanas aprīkojums
<b>Īpašas pazīmes</b>	izturīgs paredzēts lielām slodzēm īpaši elastīga
<b>Iekšējā kārtā</b>	EPDM (gluda virsma)
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena
<b>Ārskats</b>	EPDM (gluda virsma)
<b>Krāsa</b>	zaļš
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdenī šķīstošas krāsas Saldūdens un sālsūdens Ketona šķīdinātāji un liels skaits ķīmisko vielu Krāsas uz sintētisko sveķu un poliestera laku bāzes Sārmi Skābes



## Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0