


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kuģu būves rūpnīcas un kuģniecība Tīrīšanas darbi Dārzkopība, lauksaimniecība Rūpniecība un būvniecība
<b>Īpašas pazīmes</b>	noturīgs pret sālsūdeni un ozonu Atmosfēras ietekmes un nolietojuma izturība
<b>Iekšējā kārtā</b>	Sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	augstas izturības, sintētisks kordu audums
<b>Ārskats</b>	Sintētiskā gumija
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-35 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	Saldūdens, sālsūdens, notekūdeņi nedaudz skābi un alkāliski šķīdumi, PH robežās no 5 līdz 8



### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Ruļļa garums (m)
<b>INDUSTRIE 32-6</b>	32	44	6	15,0	40
<b>INDUSTRIE 35-6</b>	35	47	6	15,0	40