

Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | kompresoriem smagos ekspluatācijas apstākļos kalnrūpniecībā, akmeņlauztuvēs, virszemes celtniecībā un dziļbūvē, kuģu būvē, degvielas uzpildes stacijās Zema spiediena zona |
| Īpašas pazīmes | elektriskā pretestība R mazāka nekā 10.000.000 omi nesatur LABS, atdalīšnas līdzekļus un taukvielas |
| Standarts | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| Iekšējā kārtā | NBR |
| Ieliktnis | sintētiski diegu appinumi |
| Ārskats | NBR |
| Krāsa | melns ar zilām līnijām |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Darba vides | Ūdens Saspiests gaiss ar eļļas miglu |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|-------------|--------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| KOMP 19-6 T | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| KOMP 25-7 T | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |