


# KP 200 S

## Kompakta HD šļūtene

### Īpašības

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>      | Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos                       |
| <b>Īpašas pazīmes</b>   | Impulsu pārbaude līdz 1 miljonom ciklu!   |
| <b>Standarts</b>        | pārsniedz EN 857 2SC  |
| <b>Iekšējā kārtā</b>    | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  |
| <b>Ieliktnis</b>        | divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples                         |
| <b>Ārskats</b>          | eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija                           |
| <b>Krāsa</b>            | Melns   |
| <b>Temperatūra min.</b> | -40 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b> | 100 °C  |
| <b>Darba vides</b>      | Glikols<br>Ūdens un eļļas emulsijas<br>Ūdens (no 0° C līdz +70° C)<br>Minerāleļļa |



### Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø<br>(mm) | Ārējais Ø<br>(mm) | Ekspluatācijas<br>spiediens<br>(bar) | Izmēģinājuma<br>spiediens<br>(bar) | Spiediena<br>izturība<br>(bar) | Min. liekuma<br>rādiuss<br>(mm) |
|------------|-----|--------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| KP 206 S   | 6   | 4      | 1/4"   | 6,4                 | 13,4              | 450,0                                | 900                                | 1800                           | 45                              |
| KP 208 S   | 8   | 5      | 5/16"  | 7,9                 | 15,0              | 420,0                                | 840                                | 1680                           | 60                              |
| KP 210 S   | 10  | 6      | 3/8"   | 9,5                 | 17,4              | 385,0                                | 770                                | 1540                           | 70                              |
| KP 213 S   | 12  | 8      | 1/2"   | 12,7                | 20,6              | 345,0                                | 690                                | 1380                           | 90                              |
| KP 216 S   | 16  | 10     | 5/8"   | 15,9                | 23,7              | 290,0                                | 580                                | 1160                           | 130                             |
| KP 220 S   | 19  | 12     | 3/4"   | 19,0                | 27,7              | 280,0                                | 560                                | 1120                           | 160                             |
| KP 225 S   | 25  | 16     | 1"     | 25,4                | 35,6              | 200,0                                | 400                                | 800                            | 210                             |
| KP 232 S   | 31  | 20     | 1,1/4" | 32,5                | 43,3              | 175,0                                | 350                                | 700                            | 300                             |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums