

# PN HJR 45

Kompresijas nipelis, JIS, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
<b>derīgs</b>	Toyota
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Bīvējuma veids 1</b>	60° ārējais konuss
<b>Standarts</b>	JIS 8363
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 HJR 45	6	4	1/4"	345,0	G 1/4" -19	86,0	29,0	-
PN 08 HJR 10 45	8	5	5/16"	345,0	G 3/8" -19	-	-	-
PN 10 HJR 45	10	6	3/8"	345,0	G 3/8" -19	-	-	-
PN 13 HJR 45	12	8	1/2"	345,0	G 1/2" -14	101,0	34,0	22
PN 20 HJR 45	19	12	3/4"	275,0	G 3/4" -14	-	-	-