

PN HJR 90

Kompresijas nipelis, JIS, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| derīgs | Toyota |
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bīvējuma veids 1 | 60° ārējais konuss |
| Standarts | JIS 8363 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| PN 06 HJR 90 | 6 | 4 | 1/4" | 345,0 | G 1/4" -19 | - | - |
| PN 08 HJR 10 90 | 8 | 5 | 5/16" | 345,0 | G 3/8" -19 | - | - |
| PN 10 HJR 90 | 10 | 6 | 3/8" | 345,0 | G 3/8" -19 | 73,0 | 58,0 |
| PN 13 HJR 90 | 12 | 8 | 1/2" | 345,0 | G 1/2" -14 | - | - |
| PN 20 HJR 90 | 19 | 12 | 3/4" | 275,0 | G 3/4" -14 | - | - |