SKM HL 3 UDK

Spraudsavienojuma uzmava

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Papildu pazīme	for coupling under residual pressure
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø (mm)	Savienojošās vītnes	SW (mm)	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
SKM 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	30	3	225,0	38	23,8	70	4	25	125
SKM 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	30	3	225,0	38	23,8	71	4	25	125

BD = darba spiediens – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.