

SKM HL 3 UDK

Spraudsavienojuma uzmava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | 24° iekšējais konuss |
| Papildu pazīme | for coupling under residual pressure |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Sē- rija | caurules ārējam Ø | Savienojošās vītnes | SW | Tipiz- mērs | Ekspluatācijas spiediens | D1 | D2 | L | SF sāisināts* | Minerāleļļas temperatūra min. | Minerāleļļas temperatūra max. |
|------------------------|-----|-------------|----------------------|------------------------|------|----------------|-----------------------------|------|------|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | (mm) | | (mm) | | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | | (°C) | (°C) |
| SKM 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| SKM 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = darba spiediens – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums