SKM HL 3 UDK

Spraudsavienojuma uzmava

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Papildu pazīme	for coupling under residual pressure
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø	Savienojošās vītnes	SW	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens	D1	D2	L	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min.	Minerāleļļas temperatūra max.
			(mm)		(mm)		(bar)	(mm)	(mm)	(mm)		(°C)	(°C)
SKM 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	30	3	225,0	38	23,8	70	4	25	125
SKM 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	30	3	225,0	38	23,8	71	4	25	125

BD = darba spiediens – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.