

| Īpašības | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izmantošana | Degvielas pārvadāšanas automašīnām |
| Īpašas pazīmes | elektriskā pretestība R mazāka nekā 10.000.000 omi Eļļas un benzīna izturīga spiediena šļūtene |
| Standarts | EN 12115, TRBF131, 2. daļa |
| Iekšējā kārtā | NBR |
| Ieliktnis | viens spirālveida ieliktnis no tērauda stieples ar vara stiepli |
| Ārskats | NBR/SBR (ar rakstu) |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Visi naftas produktu veidi ar maksimālo aromātisko vielu saturu līdz 50% |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| TW 20 | 19 | 31 | 6,0 | 16,0 | 64 | 65 | 40 |
| TW 25 | 25 | 37 | 6,0 | 16,0 | 64 | 90 | 40 |
| TW 32 | 32 | 44 | 6,0 | 16,0 | 64 | 120 | 40 |
| TW 38 | 38 | 51 | 6,5 | 16,0 | 64 | 155 | 40 |
| TW 50 | 50 | 66 | 7,0 | 16,0 | 64 | 215 | 40 |
| TW 60 | 60 | 75 | 7,5 | 16,0 | 64 | 300 | 40 |
| TW 63 | 64 | 80 | 7,5 | 16,0 | 64 | 275 | 40 |
| TW 75 | 75 | 91 | 8,0 | 16,0 | 64 | 330 | 40 |
| TW 100 | 100 | 116 | 8,0 | 16,0 | 64 | 450 | 40 |

Piederumi

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| KS AL | Iespilēšanas apvalks, alumīnijs |
| KS FIX AL | Iespilēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs |
| TW-TUE MG | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš |
| TW-TUEG MG | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš |
| TW-TUEG VA | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, nerūsējošais tērauds |
| TW-TG VA | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, nerūsējošais tērauds |
| TW-TG MG | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš |
| TW-T MG | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš |