


# WA AB VA

Savienošā detaļa ... AB, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	BSP uzgriežņa vītne
<b>Blīvējuma veids 1</b>	60° ārējais konuss
<b>Standarts</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Apzīmējums</b>	DKR
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

## Izstrādājumu varianti

WA AB Savienošā detaļa ... AB, tērauds, Tērauds (metināms)