


# WA KF VA

Savienošā detaļa ... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vakuuma ierīcēm, kas darbojas mazā, vidējā vai lielā vakuumā (10–9 mbar atkarībā no blīvējumiem) Pārspiediena pielietojumiem līdz 2,5 bāriem
<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Mazs atloks vakuuma tehnikai
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Plakanblīve ar blīvģredzenu
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
<b>Standarts</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Konstrukcija</b>	Taisna



## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0