

HK 622

Mēršanas turbīna

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojumi	1/4 - IG"
Modelis	Savienojumiem ar caurplūdi, spiedienu un temperatūru
Temperatūra min.	0 °C
Temperatūra max.	90 °C
Materiāls	Korpuss no alumīnija
Virsmas aizsardzība	Anodēts
Izmantošana	mērierīcei HK PTQCheck



Apraksts

Neatkarīgi no atrašanās vietas viens mēršanas virziens

Dažādi mēršanas diapazoni līdz 600 l/min

Precizitāte ± 2% no mērījuma vērtības

Izejas signāls: Frekvence

Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Mēršanas diapazons	Spiediens max. (bar)	Pārspiediens max. (bar)	G1	L (mm)	Svars (kg)
HK 6222 025	no 1 līdz 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	no 15 līdz 300 l/min.	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	no 40 līdz 600 l/min.	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PTQ CHECK Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce

Papild elementi

HK PQT Kombinēts mērījumu kabelis

HK PML Viena mērījuma kabelis