HK 622
Mērīšanas turbīna

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojumi	1/4 - IG"
Modelis	Savienojumiem ar caurplūdi, spiedienu un temperatūru
Temperatūra min.	0 °C
Temperatūra max.	90 °C
Materiāls	Korpuss no alumīnija
Virsmas aizsardzība	Anodēts
Izmantošana	mērierīcei HK PTQCheck





Apraksts

Neatkarīgi no atrašanās vietas viens mērīšanas virziens
Dažādi mērīšanas diapazoni līdz 600 l/min
Precizitāte ± 2% no mērījuma vērtības
Izejas signāls: Frekvence

Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Spiediens max. (bar)	Pārspiediens max. (bar)	G1	L (mm)	Svars (kg)
HK 6222 025	no 1 līdz 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	no 15 līdz 300 l/min.	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	no 40 līdz 600 l/min.	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PTQ CHECK	Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce

Papildelementi

HK PQT	Kombinēts mērījumu kabelis
HK PML	Viena mērījuma kabelis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.