

HK 622

Mērīšanas turbīna

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Savienojumi | 1/4 - IG" |
| Modelis | Savienojumiem ar caurplūdi, spiedienu un temperatūru |
| Temperatūra min. | 0 °C |
| Temperatūra max. | 90 °C |
| Materiāls | Korpuss no alumīnija |
| Virsmas aizsardzība | Anodēts |
| Izmantošana | mērierīcei HK PTQCheck |



Apraksts

Neatkarīgi no atrašanās vietas viens mērīšanas virziens

Dažādi mērīšanas diapazoni līdz 600 l/min

Precizitāte ± 2% no mērījuma vērtības

Izejas signāls: Frekvence

Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Mērīšanas diapazons | Spiediens max. (bar) | Pārspiediens max. (bar) | G1 | L (mm) | Svars (kg) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|
| HK 6222 025 | no 1 līdz 25 l/min. | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| HK 6226 300 | no 15 līdz 300 l/min. | 400 | 420 | G 1,1/4" | 155 | 0,90 |
| HK 6228 600 | no 40 līdz 600 l/min. | 400 | 420 | G 1,1/2" | 173 | 1,70 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PTQ CHECK Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce

Papild elementi

HK PQT Kombinēts mērījumu kabelis

HK PML Viena mērījuma kabelis