

HK AZ11

Aizbāžņi

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 700 bar |
| Savienojums 1 | NPT ārējās vītnes |
| Modelis | Vītnes noslēgs ar ārējo sešstūri |
| Konstrukcija | Taisna |
| Blīvējuma veids 1 | Vītnes blīvējums |
| Virsmas aizsardzība | cinkots |



Izstrādājums

| Apzīmējums | A | C (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| HK AZ 1182 | NPT 3/8" -18 | 24 | 18 | 0,7 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Piederumi

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NY 2100 | Termoplasta augstspiediena šļūtene |
| GKS | Gumijas aizsardzība pret lūzumiem |
| PNY 2100 HN | Kompresijas nipelis, AGN |
| PHY 2100 | Saspiežama aptvere, NY 2100 |
| SKL HN SP | Skrūvsavienojuma noņemamā daļa |
| SKL ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP |
| SKF IN SP | Skrūvsavienojuma fiksētā daļa |
| SKF ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP |