HK BAK RA
Hidrauliskā tvertne BAKRA

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs
Piegādes apjoms	without steel cover and cover gasket





Apraksts

Ciets alumīnija un čuguna korpuss
Gropes, kas paredzētas pārsega blīvējuma auklu vai plakanblīves ievietošanai
Neliels svars
Laba siltuma pārvade augstas siltuma vadītspējas dēļ
Pamatnes veidojums ar slīpumu eļļas noplūdei (saskaņā ar VDI direktīvu 3230)

Pasūtījuma norādes

Modelim HK BAK RA 130 pēc izvēles iespējams piegādāt trokšņa slāpētāju.

Izstrādājums

Apzīmējums	Lietderīgais tilpums V [l] (L)	Dzesēšanas jauda (kW)	A (mm)	E (mm)	B (mm)	C (mm)	D	F (mm)	G	H (mm)	Svars (kg)
HK BAK RA 03	3	0,16	220	160	150	165,0	G 1/4"	105,0	4x M6x8	120	1,4
HK BAK RA 06	6	0,36	260	220	180	200,0	G 3/8"	160,0	4x M6x8	150	1,7
HK BAK RA 12	10	0,60	310	240	215	225,0	G 3/8"	155,0	4x M8x12	165	2,3
HK BAK RA 20	17	0,72	366	288	245	270,0	G 1/2"	192,0	4x M8x12	165	4,3
HK BAK RA 30	27	0,92	490	340	275	326,0	G 1/2"	176,0	4x M10x10	134	5,0
HK BAK RA 44	40	1,04	515	415	305	341,0	G 1/2"	241,0	4x M10x14	244	7,0
HK BAK RA 70	63	1,16	605	465	355	422,5	G 1/2"	282,5	4x M10x14	294	7,0
HK BAK RA 130	123	2,10	757	597	396	557,0	G 1/2"	397,0	4x M10x14	285	25,0

Svars: (bez pārsega) kg – Dzesēšanas jauda* P [kW] (Δ t = 40 K): Dzesēšanas jauda ir atkarīga no vides apstākļiem – H izmērs: Montāžas virsmas līmeņa indikators

Piederumi

HK ST BAK RA	Hidrauliskās tvertnes BAK RA tērauda vāks
HK RS BAK RA	Hidrauliskās tvertnes BAKRA blīvējums
HK FUSS BAK RA	BAK RA tipa alumīnija tvertnes kāja
HK LR BAK RA	BAK RA tipa alumīnija tvertnes ritenītis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.