
HK BFCV

3 kanālu plūsmas kontroles vārsti BFCV

Īpašības

Modelis	pressure-compensated
Ekspluatācijas spiediens	maks. 300 bar





Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 08 alumīnija korpusā: 34–41 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 08 tērauda korpusā: 47–54 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 alumīnija korpusā: 47–54 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 tērauda korpusā: 74–81 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 alumīnija korpusā: 74–81 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 tērauda korpusā: 95–102 Nm

Apraksts

maks. novirze: 5%
Noregulēšanai lietojama iestatīšanas skrūve
Atlikušās eļļas plūsma 2. izejā ir pakļauta spiedienam
Vārsti ir regulējami tikai tad, ja tie nav pakļauti spiedienam.

Izstrādājums

Apzīmējums	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	Iestatīšanas robeža pie Qiesl. min. (L/min)	Iestatīšanas robeža pie Qiesl. max. (L/min)	Svars (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Qein – ieejas plūsma – Qmax – maks. plūsmas apjoms – Qmin – min. plūsmas apjoma kontroles funkcija

Piederumi

HK GEH 30 AL	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 3 kanālu, alumīnija
HK GEH 30 GGG	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 3 kanālu, GGG40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.