

HK BM150

Manuāli regulējams vārsts BM 150

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
Piegādes apjoms	Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
Caurplūde	maks. 150 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Apraksts

Kompakta konstrukcija
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai
Pieejama tikai 1 sekcija

Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!
Vārsti ir pieejami norādītajos pamata variantos. Citas konfigurācijas iespējas dažādiem izmantošanas un virzuļu veidiem skatiet grafikā.
Konfigurācijas piemērs HKBM150A1:
- Vārsta tips HKBM150
- 1. sekcija ar virzuļu tipu A un 1. vadības veidu

Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	Svars (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

Piederumi

HK BM HEB	Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi
HK BM C0	Manuāli regulējamā vārsta BM spiediena pārvade

Rezerves daļas

HK BM KOL	Manuāli regulējamā vārsta BM virzulis
HK BM BET	Manuāli regulējamā vārsta BM vadība