

# HK BM150

Manuāli regulējams vārsts BM 150

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
<b>Caurplūde</b>	maks. 150 l/min (ievērot līknes)
<b>Savienojums</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Apraksts

Kompakta konstrukcija  
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)  
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai  
Pieejama tikai 1 sekcija

## Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!  
Vārsti ir pieejami norādītajos pamata variantos. Citas konfigurācijas iespējas dažādiem izmantošanas un virzuļu veidiem skatiet grafikā.  
Konfigurācijas piemērs HKBM150A1:  
- Vārsta tips HKBM150  
- 1. sekcija ar virzuļu tipu A un 1. vadības veidu

## Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	Svars (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

## Piederumi

HK BM HEB	Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi
HK BM C0	Manuāli regulējamā vārsta BM spiediena pārvade

## Rezerves daļas

HK BM KOL	Manuāli regulējamā vārsta BM virzulis
HK BM BET	Manuāli regulējamā vārsta BM vadība