

# HK BM40

Manuāli regulējams vārsts BM 40

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Modelis                  | Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados        |
| Piegādes apjoms          | Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)                  |
| Ekspluatācijas spiediens | P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru         |
| Caurplūde                | maks. 40 l/min (ievērot līknes)                  |
| Savienojums              | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



## Apraksts

Kompakta konstrukcija  
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)  
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai  
Pieejams līdz 7 sekcijām.

## Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!  
Vārsti ir pieejami norādītajos pamata variantos. Citas konfigurācijas iespējas dažādiem izmantošanas un virzuļu veidiem skatiet grafikā.  
Konfigurācijas piemērs HKBM40A1L12:  
- Vārsta tips HKBM40  
- 1. sekcija ar virzuļu tipu A un 1. vadības veidu  
- 2. sekcija ar virzuļu tipu L un 12. vadības veidu

## Izstrādājums

| Apzīmējums       | l<br>(mm) | L<br>(mm) | Modelis                  | Svars<br>(kg) |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| HK BM40 A1       | 55        | 90        | 1 sekcija (A1)           | 2,5           |
| HK BM40 K16      | 55        | 90        | 1 sekcija (K16)          | 2,5           |
| HK BM40 L12      | 55        | 90        | 1 sekcija (L12)          | 2,5           |
| HK BM40 A1X2     | 90        | 125       | 2 sekcijas (2xA1)        | 3,7           |
| HK BM40 A1 K16   | 90        | 125       | 2 sekcijas (1xA1; 1xK16) | 3,7           |
| HK BM40 A1 L12   | 90        | 125       | 2 sekcijas (1xA1; 1xL12) | 3,7           |
| HK BM40 A1X3     | 125       | 160       | 3 sekcijas (3xA1)        | 5,0           |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125       | 160       | 3 sekcijas (2xA1; 1xK16) | 5,0           |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125       | 160       | 3 sekcijas (2xA1; 1xL12) | 5,0           |
| HK BM40 A1X4     | 160       | 195       | 4 sekcijas (4xA1)        | 6,2           |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160       | 195       | 4 sekcijas (3xA1; 1xK16) | 6,2           |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160       | 195       | 4 sekcijas (3xA1; 1xL12) | 5,0           |
| HK BM40 A1X5     | 195       | 230       | 5 sekcijas (5xA1)        | 7,4           |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195       | 230       | 5 sekcijas (4xA1; 1xK16) | 7,4           |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195       | 230       | 5 sekcijas (4xA1; 1xL12) | 7,4           |
| HK BM40 A1X6     | 230       | 265       | 6 sekcijas (6xA1)        | 8,6           |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230       | 265       | 6 sekcijas (5xA1; 1xK16) | 8,6           |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230       | 265       | 6 sekcijas (5xA1; 1xL12) | 8,6           |
| HK BM40 A1X7     | 265       | 300       | 7 sekcijas (7xA1)        | 9,8           |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265       | 300       | 7 sekcijas (6xA1; 1xK16) | 9,8           |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265       | 300       | 7 sekcijas (6xA1; 1xL12) | 9,8           |

## Piederumi

|           |   |
|-----------|---|
| HK BM HEB | Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi |
| HK BM C0  | Manuāli regulējamā vārsta BM spiediena pārvade  |
| HK BM MS  | Manuāli regulējamā vārsta BM mikroslēdzis       |

## Rezerves daļas

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| HK BM KOL | Manuāli regulējamā vārsta BM virzulis |
| HK BM BET | Manuāli regulējamā vārsta BM vadība   |