HK BM70

Manuāli regulējams vārsts BM 70

Īpašības

Modelis	Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
Piegādes apjoms	Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
Caurplūde	maks. 70 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2 "



Apraksts

Kompakta konstrukcija
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai
Pieejams līdz 6 sekcijām

Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!
Vārsti ir pieejami norādītajos pamata variantos. Citas konfigurācijas iespējas dažādiem izmantošanas un virzuļu veidiem skatiet grafikā.
Konfigurācijas piemērs HKBM70A1L12:
- Vārsta tips HKBM70
- 1. sekcija ar virzuļu tipu A un 1. vadības veidu
- 2. sekcija ar virzuļu tipu L un 12. vadības veidu

Izstrādājums

Apzīmējums	l (mm)	L (mm)	Modelis	Svars (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcijas (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcijas (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcijas (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcijas (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcijas (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcijas (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcijas (6xA1)	16,0

Piederumi

HK BM HEB	Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi
HK BM C0	Manuāli regulējamā vārsta BM spiediena pārvade
HK BM MS	Manuāli regulējamā vārsta BM mikroslēdzis

Rezerves daļas

HK BM KOL	Manuāli regulējamā vārsta BM virzulis
HK BM BET	Manuāli regulējamā vārsta BM vadība

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.