

### Īpašības

<b>Modelis</b>	Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
<b>Caurplūde</b>	maks. 70 l/min (ievērot līknes)
<b>Savienojums</b>	" P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Apraksts

Kompakta konstrukcija  
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)  
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai  
Pieejams līdz 6 sekcijām

### Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!  
Vārsti ir pieejami norādītajos pamata variantos. Citas konfigurācijas iespējas dažādiem izmantošanas un virzuļu veidiem skatiet grafikā.  
Konfigurācijas piemērs HKBM70A1L12:

- Vārsta tips HKBM70
- 1. sekcija ar virzuļu tipu A un 1. vadības veidu
- 2. sekcija ar virzuļu tipu L un 12. vadības veidu

### Izstrādājums

Apzīmējums	l (mm)	L (mm)	Modelis	Svars (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcijas (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcijas (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcijas (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcijas (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcijas (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcijas (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcijas (6xA1)	16,0

### Piederumi

HK BM HEB	Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi
HK BM C0	Manuāli regulējamā vārsta BM spiediena pārvade
HK BM MS	Manuāli regulējamā vārsta BM mikroslēdzis

### Rezerves daļas

HK BM KOL	Manuāli regulējamā vārsta BM virzulis
HK BM BET	Manuāli regulējamā vārsta BM vadība