

# HK DFE 3

3/2 magnētiskais virzienu vārsts cauruļvadu ierīkošanai

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Modelis</b>                  | manuāli darbināms<br>NBR blīvējums   |
| <b>Piegādes apjoms</b>          | ar spoli, bez spraudņa   |
| <b>Eksploatācijas spiediens</b> | maks. 315 bar ar eļļas noplūdes pieslēgumu/<br>maks. 200 bar bez eļļas noplūdes pieslēguma |



## Apraksts

Šie virzienu vārsti tiek izmantoti, lai pārslēgtos uz eļļas plūsmu  
Magnētiskā spole IP66

## Pasūtījuma norādes

citi sprieguma kontroles regulētāji pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums          | Q<br>max.<br>(L/min) | Vadības<br>spriegums | A<br>(mm) | Savienojums<br>A-B-P | Savienojums eļļas<br>iztecināšanai | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Modelis                             | Sva-<br>rs<br>(kg) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| HK DFE 052 3AW 12DC | 60                   | 12 VDC               | 166,0     | G 3/8"               | -                                  | 42,0      | 80,0      | 68,0      | bez eļļas noplūdes savienojuma      | 1,6                |
| HK DFE 052 3AW 24DC | 60                   | 24 VDC               | 166,0     | G 3/8"               | -                                  | 42,0      | 80,0      | 68,0      | bez eļļas noplūdes savienojuma      | 1,6                |
| HK DFE 052 3AY 12DC | 60                   | 12 VDC               | 166,0     | G 3/8"               | G 1/4"                             | 42,0      | 80,0      | 68,0      | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 1,6                |
| HK DFE 052 3AY 24DC | 60                   | 24 VDC               | 166,0     | G 3/8"               | G 1/4"                             | 42,0      | 80,0      | 68,0      | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 1,6                |
| HK DFE 100 3AW 12DC | 90                   | 12 VDC               | 213,5     | G 1/2"               | -                                  | 46,5      | 121,0     | 74,0      | bez eļļas noplūdes savienojuma      | 2,9                |
| HK DFE 100 3AW 24DC | 90                   | 24 VDC               | 213,5     | G 1/2"               | -                                  | 46,5      | 121,0     | 74,0      | bez eļļas noplūdes savienojuma      | 2,9                |
| HK DFE 100 3AY 12DC | 90                   | 12 VDC               | 213,5     | G 1/2"               | G 1/4"                             | 46,5      | 121,0     | 74,0      | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 2,9                |
| HK DFE 100 3AY 24DC | 90                   | 24 VDC               | 213,5     | G 1/2"               | G 1/4"                             | 46,5      | 121,0     | 74,0      | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 2,9                |
| HK DFE 200 3AW 12DC | 140                  | 12 VDC               | 226,0     | G 3/4"               | -                                  | 65,0      | 107,0     | 85,0      | bez eļļas noplūdes savienojuma      | 4,2                |
| HK DFE 200 3AW 24DC | 140                  | 24 VDC               | 226,0     | G 3/4"               | -                                  | 65,0      | 107,0     | 85,0      | bez eļļas noplūdes savienojuma      | 4,2                |
| HK DFE 200 3AY 12DC | 140                  | 12 VDC               | 226,0     | G 3/4"               | G 1/4"                             | 65,0      | 107,0     | 85,0      | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 4,2                |
| HK DFE 200 3AY 24DC | 140                  | 24 VDC               | 226,0     | G 3/4"               | G 1/4"                             | 65,0      | 107,0     | 85,0      | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 4,2                |

Qmax – maks. plūsmas apjoms

## Piederumi

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400

## Rezerves daļas

HK SP DFE Magnētiskā virzienu vārsta spole HK DFE