

HK DFE 3

3/2 magnētiskais virzienu vārsts cauruļvadu ierīkošanai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|--|
| Modelis | manuāli darbināms NBR blīvējums |
| Piegādes apjoms | ar spoli, bez spraudņa |
| Eksploatācijas spiediens | maks. 315 bar ar eļļas noplūdes pieslēgumu/ maks. 200 bar bez eļļas noplūdes pieslēguma |



Apraksts

Šie virzienu vārsti tiek izmantoti, lai pārslēgtos uz eļļas plūsmu
Magnētiskā spole IP66

Pasūtījuma norādes

citi sprieguma kontroles regulētāji pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | Q max. (L/min) | Vadības spriegums | A (mm) | Savienojums A-B-P | Savienojums eļļas iztecināšanai | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Modelis | Sva- rs (kg) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| HK DFE 052 3AW 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | bez eļļas noplūdes savienojuma | 1,6 |
| HK DFE 052 3AW 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | bez eļļas noplūdes savienojuma | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 1,6 |
| HK DFE 100 3AW 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | bez eļļas noplūdes savienojuma | 2,9 |
| HK DFE 100 3AW 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | bez eļļas noplūdes savienojuma | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 2,9 |
| HK DFE 200 3AW 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | bez eļļas noplūdes savienojuma | 4,2 |
| HK DFE 200 3AW 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | bez eļļas noplūdes savienojuma | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | ar eļļas noplūdes savienojumu sānos | 4,2 |

Qmax – maks. plūsmas apjoms

Piederumi

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400

Rezerves daļas

HK SP DFE Magnētiskā virzienu vārsta spole HK DFE