HK DHA

Magnētiskais virzienvārsts NG 6, sprādziendrošs

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Piegādes apjoms	ar spoli 24DC bez kabeļu ievadiem
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 120 bāru
Caurplūde	maks. 70 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9





Apraksts

Elektriskā vadība ar sprādziendrošu magnētu, tips OA/24 VDC
Saskaņā ar ATEX direktīvu 94/9/EK magnēti atbilst tipam Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3.
Magnētu nepieciešamā jauda 8 W
Magnētu savienojošā vītne GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (koniska)
Magnētu savienojošā vītne M: M20x1,5 UNI-4535
Piekļuve iekšējai magnētu skavas līstei, noņemot spoles augšdaļu
Maks. plūsmas apjoms 70 l/min, ja p = 100 bar
Maks. plūsmas apjoms 40 l/min, ja p = 210 bar
Maks. plūsmas apjoms 20 l/min, ja p = 320 bar

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma
Kabeļu ievadus HK PA MC GK vai HK PAM MC M, lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips		Modelis	Svars (kg)
HK DHA 0631 2 GK 24	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,5
HK DHA 0631 2 M 7 24	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,5
HK DHA 0710 GK 24	4/3	negatīvs (atvērts)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,8
HK DHA 0711 GK 24	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,8
HK DHA 0713 GK 24	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,8
HK DHA 0713 M 7 24	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,8
HK DHA 0714 GK 24	4/3	negatīvs (atvērts)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK PA MC	Kabeļa ievads sprādziendrošā izpildījumā
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.