

HK DI 10

Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelis | Drošības vārsts |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 400 bar |
| Papildu pazīme | TÜV apstiprinājums |
| Materiāls | Seal: VITON |



Norāde

Drošības vārsts ir stingri iestatīts, lūdzu ievērot maksimālo spiedienu, izvēloties atbilstošo kapacitāti!

Apraksts

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Šķidrums viskozitātei jābūt šādā diapazonā:

vismaz 10 mm²/s, maks. 380 mm²/s

Pasūtījuma norādes

Uzmanību! Atbilstošu adapteri hidrauliskajam akumulatoram lūdzu pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

| Apzīmējums | p max. (bar) | M | P | S | T | Svars (kg) |
|------------------|-----------------|------|------|--------------------------------|------|---------------|
| HK DI 10 M 100 B | 100 | 1/4" | 1/2" | Akumulatora savienojums M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| HK DI 10 M 200 B | 200 | 1/4" | 1/2" | Akumulatora savienojums M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| HK DI 10 M 210 B | 211 | 1/4" | 1/2" | Akumulatora savienojums M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| HK DI 10 M 250 B | 250 | 1/4" | 1/2" | Akumulatora savienojums M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| HK DI 10 M 330 B | 330 | 1/4" | 1/2" | Akumulatora savienojums M 33x2 | 1/2" | 2,4 |

pmax: drošības vārsts ir stingri iestatīts, – lūdzu, ievērojiet maksimālo spiedienu, izvēloties atbilstošo kapacitāti!

Piederumi

| | |
|--------|--|
| HK AS | Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam |
| HK MSM | Pretuzgrieznis membrānas hidroakumulatoram C |