

HK DLHZO TE

Proporcionālais magnētiskais virzienu vārsts NG 6 DLHZO

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	4/3 virzienu vārsts Vadāms tieši Lietošanai slēgta tipa kontūrā
Piegādes apjoms	Bez spraudņa Ar integrētu elektroniku
Eksploatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 70 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6



Norāde

(*) Šie 4/3 virzienu vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

Apraksts

ar virzuļa uznavu augstai pārslēguma precizitātei
pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks < 10 ms
Histerēze < 0,1%
Kontroles signāls 0–10 VDC

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārslēgums	Iestatīšana	Modelis	Virzuļu tips	Svars (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem